

Deska PVC

Skład:	<ul style="list-style-type: none"> • 45% – mączka drzewna • 55% – polichlorek winylu (PVC) • 3,5% – dodatki wzbogacające
Wymiary:	<ul style="list-style-type: none"> • grubość – 25 mm ($\pm 1,5$ mm) • szerokość – 150 mm ($\pm 1,5$ mm) • długość – 3500; 4000 mm (± 5 mm) • waga liniowa – 2,7 kg/mb (-5%/+10%)
Cechy i właściwości:	<ul style="list-style-type: none"> • zastosowanie w temperaturach -40°C/+60°C • niska absorpcja wody <0,5% (mrozoodporna) • wysoka odporność na UV • wysoka odporność na pęknięcie (z wyłączeniem pęknięć powstałych na skutek obciążenia uderowego) • wysoka odporność na gnicie oraz butwienie wynikające z bezpośredniego oddziaływania grzybów i bakterii • wysoka odporność na niszczenia spowodowane bezpośrednim oddziaływaniem owadów
Zastosowanie:	<ul style="list-style-type: none"> • tarasy • schody • alejki • balkony • płoty • zabudowa basenu zewnętrznego • ogrodzenie

Warstwa zewnętrzna deski wzbogacona o dodatki uszlachetniające i barwiące, które nadają desce pożądany kolor i wygląd oraz zabezpieczają ją przed działaniem promieni UV, temperatury i wpływem wilgoci.



Dostępne kolory:

Brąz



Cotto



Szary



Grafit



Desek tarasowych PVC nie należy montować w zamkniętych, wilgotnych oraz niewentylowanych pomieszczeniach, jak również w miejscach z szybkimi i znacznymi zmianami temperatury (np. sauna).

Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją na stronie www.liderwood.pl

W pierwszym okresie użytkowania deski kompozytowe pod wpływem warunków zewnętrznych sezonują się. Kolor stabilizuje się po kilku miesiącach, osiągając ostateczne nasycenie. Produkty kompozytowe mogą odbiegać od dostępnych opisów i próbek pod względem naturalnych różnic kolorystycznych lub strukturalnych.

Dostępne dokumenty:

- Karta gwarancyjna
- Warunki użytkowania
- Instrukcja montażu
- Zasady użytkowania i pielęgnacji Systemu Tarasowego Ecotravers