

ZASADY I WARUNKI ODPOWIEDNIEGO PRZECHOWYWANIA PRODUKTÓW

W celu zapewnienia trwałości oraz zachowania właściwości użytkowych i estetycznych produktów należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad przechowywania do momentu ich montażu.

Warunki przechowywania

1. Produkty należy przechowywać w **zadaszonym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu** (np. magazyn, garaż, wiata). Pomieszczenie powinno zapewniać ochronę przed czynnikami atmosferycznymi oraz nagłymi zmianami temperatury i wilgotności.
2. Produkty nie mogą być narażone na bezpośrednie promieniowanie UV oraz działanie opadów atmosferycznych, kondensację pary wodnej i inne źródła wilgoci.
3. Niedopuszczalne jest przechowywanie produktów na zewnątrz lub w warunkach mogących prowadzić do ich zawilgocenia, odkształcenia, rozwarstwienia lub zmiany koloru.
4. Produkty mogą być dostarczane zabezpieczone folią, plandeką lub innym materiałem ochronnym – zabezpieczenie to ma charakter wyłącznie transportowy i nie jest przeznaczone do długoterminowego przechowywania. Po odbiorze towaru należy usunąć materiał zabezpieczający, w celu umożliwienia wentylacji i odprowadzenia ewentualnej wilgoci, która mogła dostać się do wnętrza opakowania podczas załadunku, transportu lub rozładunku.
5. Za zapewnienie właściwych warunków przechowywania do momentu montażu odpowiedzialny jest klient. **Nieprawidłowe przechowywanie może skutkować utratą gwarancji.**

Izolacja od podłoża

1. **Należy unikać bezpośredniego kontaktu desek z podłożem.** Produkty powinny być przechowywane na podwyższeniu, które umożliwia swobodną cyrkulację powietrza oraz chroni przed wchłanianiem wilgoci z gruntu lub innych nasiąkliwych powierzchni.
2. Produkty powinny być składowane na **równym, stabilnym i suchym podłożu**, z zastosowaniem podkładów dystansujących, takich jak palety drewniane, legary lub belki. W celu zapewnienia odpowiedniego podparcia na całej długości elementów, zaleca się, aby rozstaw podpór nie przekraczał 45–50 cm.
3. Niedopuszczalne jest przechowywanie produktów bezpośrednio na gruncie, betonie, asfalcie, płytach ceramicznych lub innych nasiąkliwych powierzchniach ze względu na ryzyko zawilgocenia, odkształceń i deformacji materiału.

Sposób składowania

1. Produkty należy układać poziomo, płasko i równomiernie, w sposób zapobiegający ich wyginaniu, odkształceniom oraz punktowemu obciążeniu.
2. Nie należy składować na produktach innych materiałów ani obciążać ich ciężkimi przedmiotami.

Transport i przenoszenie

1. Podczas transportu należy zapewnić stabilne unieruchomienie ładunku oraz odpowiednią amortyzację, zapobiegającą przesuwaniu się produktów, ich obijaniu oraz uszkodzeniom mechanicznym.
2. Niedopuszczalne jest transportowanie produktów w sposób mogący skutkować ich ugięciem, pęknięciem, wyszczerbieniem lub uszkodzeniem krawędzi i narożników.
3. W przypadku transportu na zewnątrz lub w niesprzyjających warunkach pogodowych, produkty na czas transportu należy **zabezpieczyć przed wilgocią i zabrudzeniem**, stosując odpowiednie materiały ochronne (np. plandeki, folie transportowe).

Kontrola stanu produktów przed montażem

1. Przed przystąpieniem do montażu należy przeprowadzić oględziny produktów pod kątem:
 - uszkodzeń mechanicznych,
 - oznak zawilgocenia,
 - deformacji,
 - przebarwień lub innych wad.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy **wstrzymać montaż** i skontaktować się z producentem lub dystrybutorem.
3. Rozpoczęcie montażu jest równoznaczne z akceptacją stanu technicznego i wizualnego produktów – późniejsze zgłoszenia dotyczące wad jawnych nie będą rozpatrywane w ramach gwarancji.

Postanowienia końcowe

1. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może skutkować utratą uprawnień gwarancyjnych.
2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego magazynowania, transportu lub użytkowania niezgodnego z instrukcją.